



Technische Daten				Spacial SMX		Spacial SFX
				Edelstahl-Standschränke, gefalzt und geschweißt.		<div><div>■</div>Schaltschrank mit einer Konstruktion aus Oberteil und Unterteil, Rückwand und vertikalen Profilen.</div> <div><div>■</div>Einzelne Vordertür mit Verstärkungsrahmen</div> <div><div>■</div>Schubriegel aus lackiertem Zamak, 3 mm Doppelbartschloss.</div>
Material				<div><div>■</div>304L Edelstahl</div> <div><div>■</div>316L Edelstahl</div>		<div><div>■</div>304L Edelstahl</div> <div><div>■</div>316L Version (auf Anfrage)</div>
Oberfläche				<div><div>■</div>Scotch-Brite® gebürsteter Oberfläche</div> <div><div>■</div>Kugelgestrahlte und lackierte Oberflächen (auf Anfrage)</div>		
Materialstärke				1,5 mm		-
Schutzart				IP55 gemäß IEC 60529		
Mechanische Schutzart				IK10 gemäß IEC 62262		
Standards				IEC 62208		
Zertifizierungen				<div><div>■</div>UL 508</div> <div><div>■</div>CAN/CSA 22</div> <div><div>■</div>NEMA:</div> <div><div>□</div>1 Gehäusetür: Typ 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12, 12K, 13</div> <div><div>□</div>2 Gehäusetüren: Typ 1, 12, 12K, 13</div>		
Installation				Montage im Freien: Entspricht der Norm IEC 62208 über Bauartprüfungen vorgeschrieben in § 9.12 (UV-Beständigkeit) und § 9.13 (Korrosionsbeständigkeit). Es sollte ein Regendach angebracht werden, um zu verhindern, dass sich im oberen Bereich des Gehäuses Wasser sammelt.		
Sonstige technische Daten				<div><div>■</div>Volltür vorderseitig. Türanschlag rechts oder links, Türöffnungswinkel 120° mit montiertem Verstärkungsrahmen.</div> <div><div>□</div>3 Scharniere aus Edelstahl</div> <div><div>□</div>3-Punkt-Verschluss mit Griff aus lackiertem Zamak, 5-mm Doppelbartschloss.</div> <div><div>□</div>Max. Türbelastung 50 kg</div>		
Lieferumfang				<div><div>■</div>Einteilige Kabeleinführungsplatte montiert</div> <div><div>■</div>Lieferung mit 4 Montageplattenhalterungen</div>		<div><div>■</div>4 Montageplattenhalterungen</div> <div><div>■</div>Einteilige Kabeleinführungsplatte mit Dichtung</div> <div><i>Hinweis: Montageplatte und Sockel können bereits werkseitig montiert werden. Bitte sprechen Sie uns an.</i></div>

Außenmaße (mm)			Anzahl Türen	Edelstahlschränke		Anreihschrank, Edelstahl
Höhe (A)	Breite (B)	Tiefe (C)		304L	316L	304L
1400	1000	300	2	NSYSMX141030	-	-
1600	800	400	1	NSYSMX16840	-	-
1800	600	400	1	NSYSMX18640	-	NSYSFX18640
	800	400	1	NSYSMX18840	NSYSMX18840H	NSYSFX18840
	1200	400	2	NSYSMX181240	NSYSMX181240H	NSYSFX181240
	1600	400	2	NSYSMX181640	NSYSMX181640H	-
	1600	400	2	NSYSMX181640	NSYSMX181640H	-
2000	600	500	1	-	-	NSYSFX20650
	800	400	1	-	-	NSYSFX20840
	800	500	1	NSYSMX20850	-	-
	800	600	1	-	-	NSYSFX20860
	1000	400	2	NSYSMX201040	NSYSMX201040H	-
	1000	600	2	-	-	NSYSFX201060
	1200	500	2	NSYSMX201250	NSYSMX201250H	-
	1200	600	2	-	-	NSYSFX201260
	1600	600	2	NSYSMX201660	NSYSMX201660H	-
	1600	600	2	NSYSMX201660	NSYSMX201660H	-