

# Edelstahl-Wandschränke

## Technische Daten



Technische Daten					304L Edelstahl		316L Edelstahl	
					Schrank mit Volltür.	Schrank mit Sichttür, Securit® Glas, 4 mm dick.	Schrank mit Volltür.	
Material					AISI 304L			AISI 316L
Oberfläche					Scotch-Brite® gebürstet			
Materialstärke					1.0 - 1.5 mm			
Schutzart					IP66	IP66	IP55	
Mechanische Schutzart					IK10	IK08	IK10	
Normen					<ul style="list-style-type: none"> <li>■ IEC 62208</li> <li>■ UL 508A</li> <li>■ CAN/CSA 22</li> <li>■ NEMA</li> <li>□ 1-türiger Schrank: Typ 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13</li> <li>□ 2-türiger Schrank: Typ 1, 12, 12K</li> </ul>			
Zertifizierungen								
Installation					Montage im Freien: Entspricht der Norm IEC 62208 über Bauartprüfungen vorgeschrieben in § 9.12 (UV-Beständigkeit) und § 9.13 (Korrosionsbeständigkeit). Es sollte ein Regendach angebracht werden, um zu verhindern, dass sich im oberen Bereich des Gehäuses Wasser sammelt.			
Sonstige technische Daten					<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korpus aus einem Stück gearbeitet (Kreuzfaltung). Korpusfront als Regenrinnenprofil.</li> <li>■ 4 Bolzen an der Rückwand zur Befestigung des Materials.</li> <li>■ Zwei senkrechte Lochprofile in der Tür (ab Höhe 600 mm) mit Bohrungen Ø 4,25 mm im 25-mm-Raster zur Montage von Zubehör.</li> <li>■ Türverstärkungsrahmen (ab Höhe 1000 mm), Querschnitt 20 mm x 15 mm, mit Bohrungen Ø 5 mm im 25-mm-Raster.</li> <li>■ Standardverschluss über Doppelbartschloss 3 mm (Zink-Legierung verchromt).</li> <li>■ Zwei Schließpunkte ab einer Höhe von &gt; 500 mm bzw. drei Schließpunkte für Gehäuse mit Doppeltür.</li> <li>■ Die Scharniere aus Edelstahl sind zur Vereinfachung der Demontage und des Türanschlagwechsels am Gehäusekorpus angeschraubt. Öffnungswinkel: 120°.</li> <li>■ Polyurethandichtung.</li> <li>■ Schrauben M6 x 16 an Tür und Korpus für den Potentialausgleich durch Erdungsbänder (separat zu bestellen).</li> <li>■ Vier Bohrungen für die direkte Wandbefestigung oder Montage mit Wandbefestigungslaschen (separat zu bestellen), abgedichtet mit Verschlussstopfen</li> </ul>			
Außenmaße (mm)					Bestell-Nr.			
Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Schließung	Anzahl Türen	Volltür	Sichttür**	Volltür	
300	200	150	1	1	NSYS3X3215	-	NSYS3X3215H	
	250	150	1	1	NSYS3X302515	-	NSYS3X302515H	
	300	150	1	1	NSYS3X3315	-	NSYS3X3315H	
400	300	150	1	1	NSYS3X4315	-	NSYS3X4315H	
	300	200	1	1	NSYS3X4320	NSYS3X4320T	NSYS3X4320H	
		400	200	1	1	NSYS3X4420	-	NSYS3X4420H
500	600	200	1	1	NSYS3X4620	-	NSYS3X4620H	
	400	200	2	1	NSYS3X5420	NSYS3X5420T	NSYS3X5420H	
	400	200	2	1	NSYS3X6420	NSYS3X6420T	NSYS3X6420H	
600	600	250	2	1	NSYS3X6625	-	NSYS3X6625H	
	1000	300	2	1	NSYS3X601030	-	-	
	1200	300	2	1	NSYS3X601230	-	-	
700	500	250	2	1	NSYS3X7525	NSYS3X7525T	NSYS3X7525H	
800	600	250	2	1	NSYS3X8625	NSYS3X8625T	NSYS3X8625H	
	800	300	2	1	NSYS3X8830	-	NSYS3X8830H	
	1000	300	2	1	NSYS3X801030	-	-	
	1200	300	2	1	NSYS3X801230	-	-	
1000	800	300	2	1	NSYS3X10830	NSYS3X10830T	NSYS3X10830H	
	1000	300	*	2	NSYS3X101030	-	NSYS3X101030H	
1200	800	300	2	1	NSYS3X12830	-	NSYS3X12830H	
	1000	300	*	2	NSYS3X121030	-	NSYS3X121030H	

\* Dreipunktverriegelungssystem.  
 \*\* Die Sichttür hat keine Verstärkung.